

Panasonic
ideas for life

2006
TELEFAXOK
MULTIFUNKCIÓS KÉSZÜLÉKEK



Hőpapíros telefaxok

KX-FT906HG-B/KX-FT936HG-B*

KX-FT908HG-B/KX-FT938HG-B*



KX-FT908HG-B



KX-FT938HG-B

- Hívőfél azonosítás (lista az utolsó 20 bejövő hívás adatairól)
- Digitális kétirányú kihangosítás
- Választható magyar/angol nyelvű menürendszer és sűgó funkció
- Digitális üzenetrögzítő (max. 18 perc)
- Előre felvett magaryelvű hangmenü (a **KX-FT936HG-B** kivételével)
- Nap és idő rámondása a bejövő üzenetekre
- Automatikus újrahívás foglaltság esetén
- Körfax funkció (max. 10 állomásra)
- Időzített adás
- Név szerinti keresés memóriában a navigációs gomb segítségével
- 16 vagy 60 másodperces bejelentkező szöveg
- Bejövő üzenet hosszának változtatása (1 perc vagy korlátlan)
- Telefonbeszélgetés felvétele
- Üzenetátadási lehetőség
- Automatikus papírvágó (a **KX-FT908/938HG-B**-nél)
- Faxmemória kb. 20 oldal
- Távlekérdezés-távezelés
- Papír csavarodást gátló technológia
- Automatikus lapadagoló (10 oldal)
- 64 fokozatú szürkeárnyalat
- Telefonkönyv 100 nével és telefonszámmal
- Felhasználóbarát vétel
- Csendesfax funkció
- 30 méteres papírtekercs [216mm x 30 m, 25mm mag]
- Méretek: **KX-FT906/908HG-B**

szélesség	mélység	magasság	tömeg
347 mm	270 mm	117 mm	kb. 2,7 kg

KX-FT936/938HG-B

szélesség	mélység	magasság	tömeg
352 mm	224 mm	121 mm	kb. 2,8 kg

*várható beérkezés 2006. augusztus

Hőpapíros DECT fax

KX-FC962HG-T



KX-FC962HG-T

- 9,6 kbps modem sebesség
- Vezetékes és vezeték nélküli (DECT) kézibeszélő
- 6 db kézibeszélő használatának lehetősége
- Belső beszélgetés a kézibeszélők, valamint a kézibeszélők és a bázis között
- Választható magyar vagy angol nyelvű LCD-üzenetek és sűgő funkció a faxon
- Digitális kétirányú kihangosítás (faxkészüléken és DECT kézibeszélőn egyaránt)
- Digitális üzenetrögzítő (max. 15 perc), mely lehallgatható a DECT kézibeszélőn is
- Automatikus papírvágó
- Telefonbeszélgetés, memo felvétele a faxon és a kézibeszélőn is
- Hívófél azonosítás (lista az utolsó 30 hívás adatairól)
- Fax memória kb. 28 oldal
- Telefonkönyv: kézibeszélőn: 200, faxkészüléken 100 név és szám tárolása
- Időzített adás
- Bejövő üzenet hosszának változtatása (1 perc vagy max. 3 perc)
- Másoló funkciók (nagyítás/kicsinyítés/rendezés)
- Távlekérdezés, távvezérlés
- Automatikus lapadagoló (10 oldal)
- 64 fokozatú szürkeárnyalat
- Felhasználóbarát vétel
- Körfax funkció (max. 20 állomásra)
- 30 méteres papírtekercs (216mm x 30 m, 25mm mag)
- Méretek:

	szélesség	mélység	magasság	tömeg
Fax:	364 mm	224 mm	121 mm	kb. 2,8 kg
DECT-kézibeszélő:	48 mm	32 mm	148 mm	kb. 130 g
DECT-töltő:	85 mm	224 mm	165 mm	kb. 90 g

Normálpapíros/termáltranszferes telefaxok

KX-FP343HG/KX-FP207HG-S*

KX-FP363HG/KX-FP218HG-S*



KX-FP218HG



KX-FP363HG

- Magyar nyelvű feliratok a készüléken
- Modem sebesség **KX-FP363/218:** 14,4 kbps
KX-FP343/207: 9,6 kbps
- ECM hibajavító üzem
- Választható magyar vagy angol nyelvű LCD-üzenetek és sűgó funkció
- Kihangosítás: **KX-FP363/218:** digitális kétirányű
KX-FP343/207: monitor
- Digitális üzenetrűgztű, max. 18 perc (**KX-FP363HG/KX-FP218HG-S**)
- Nap és idű rąmondása az űzenetekre (**KX-FP363HG/KX-FP218HG-S**)
- Hívűfél azonosítás (lista az utolsó 30 hívás adatairűl)
- Fax meműria vűtelnűl kb. 28 oldal
- Fax meműria adásnűl kb. 25 oldal
- Idűzített adás
- Bejűvű űzenet hosszának vąltoztatasa (1 perc vagy korlătlan)
- Telefonbeszűlgetűs, memo felvűtele
- Gyors lapbeolvasás
- Mąsolű funkciűk (nagyítás/kicsinyítés/rendezűs)
- Kűltsűgkűműlű űzemműd
- Távlekűrdezűs, távvezűrlűs
- Automatikus lapadagolű (10 oldal)
- 64 fokozatű szűrkeárnyalat
- 50 nűv  s sząm tąrolasa a telefonkűnyvbűn
- Felhasznąlűbarát vűtel
- Csendesfax funkciű
- Kűrfax funkciű (max. 20 állomásra)
- Adási naplű nyomtatás
- Indulű film: kb. 30 oldalra elegendű
- Fogyűeszkűz:

KX-FP343/363HG: KX-FA57E 1x70m film (kb. 210 oldalra)

KX-FP207/218HG: KX-FA52E 2x30m film (kb. 180 oldalra)

■ Műretek:	szűlessűg	műlysűg	magassűg	tűmeg
KX-FP343/363HG:	345 mm	269 mm	185 mm	kb. 3,1 kg
KX-FP207/218HG:	365 mm	200 mm	106 mm	kb. 2,7 kg

*vąrhatű be rkezűs 2006. augusztus

Normál papíros, termáltranszferes DECT faxok

KX-FC238HG-T/KX-FC228HG-T*



KX-FC228HG-T

KX-FC238HG-T

- Modem sebesség **KX-FC238HG-T:** 14,4 kbps
KX-FC228HG-T: 9,6 kbps
- Termáltranszferes technológia
- SMS küldés / fogadás a kézibeszélőn
- Beépített DECT-kézibeszélő
- 6 db kézibeszélő használatának lehetősége
- Belső beszélgetés a kézibeszélők között
- Választható magyar vagy angol nyelvű LCD-üzenetek és sűgő funkció
- Digitális kétirányú kihangosítás
- Digitális üzenetrögzítő max. 18 perc
(**KX-FC228HG-T-nél** max. 15 perc)
- Hívófél azonosítás (lista az utolsó 30 hívás adatairól)
- Fax memória vételnél kb. 28 oldal, adásnál kb. 25 oldal
- Időzített adás
- Bejövő üzenet hosszának változtatása (1 perc vagy korlátlan)
- Telefonbeszélgetés, memo felvétele
- Másoló funkciók (nagyítás/kicsinyítés/rendezés)
- Távlekérdezés, távvezérlés
- Automatikus lapadagoló (10 oldal)
- Telefonkönyv
KX-FC238HG-T/KX-FC228HG-T: 200/100 név és hívószám
KX-TCA121FXS/KX-TGA711FX: 100/50 név és hívószám
- Felhasználóbarát vétel
- Körfax funkció (max. 20 állomásra)
- Induló film: 10 méter (kb. 30 oldalra)
- Opcionális kézibeszélő:
KX-FC238HG-T: KX-TCA121FXS
KX-FC228HG-T: KX-TG711FX
- Fogyóeszköz:
KX-FC238HG-T KX-FA54E 2x35 m film (kb. 210 oldalra)
KX-FC228HG-T KX-FA52E 2x30 m film (kb. 180 oldalra)
- Méretek: szélesség mélység magasság tömeg
KX-FC238HG-T 389 mm 242 mm 28 mm kb. 3,4 kg
KX-FC228HG-T 374 mm 200 mm 106 mm kb. 2,5 kg

*várható beérkezés 2006. augusztus

Normálpapíros lézerfaxok

KX-FL613EX/KX-FL403EX*



KX-FL613EX



KX-FL403EX

- 14.4 kbps modem sebesség (8 másodperc / oldal átviteli sebesség)
- Kézi beszélő alaptartozék
- Üzenetrögzítő illetve párhuzamos telefon csatlakoztatásának lehetősége
- ECM hibajavító üzem
- Választható magyar/angol nyelvű LCD-üzenetek és sűgő funkció
- Monitor kihangosítás
- Hívófél azonosítás (lista az utolsó 30 hívás adatairól)
- Fax memória 2 Mbyte (vételnél kb. 170 old./adásnál kb. 120 old.)
- Időzített adás
- Másolás 99 példányig (nagyítás/kicsinyítés/rendezés)
- Másolási sebesség **KX-FL613:**14 lap/perc, **KX-FL403:** 10 lap/perc
- Automatikus lapadagoló **KX-FL613:** 20 lap, **KX-FL403:** 15 lap
- Vételi papír kapacitás **KX-FL613:** kb. 250 lap, **KX-FL403:** 200 lap
- 100 név és hívószám tárolása a telefonkönyvben
- Felhasználóbarát vétel
- Körfax funkció (max. 20 állomásra)
- Fogyóeszköz:
 - KX-FL613EX**
Festékkazetta: KX-FA83E, kb. 2.500 oldal kinyomtatására
Dob egység: KX-FA84E, kb. 10.000 oldalanként javasolt a cseréje
 - KX-FL403EX**
Festékkazetta: KX-FAT88E, kb. 2.500 oldal kinyomtatására
Dob egység: KX-FAD89E, kb. 10.000 oldalanként javasolt a cseréje
- Méretek: szélesség mélység magasság tömeg
 - KX-FL613EX** 430 mm 480 mm 370 mm kb. 9 kg
 - KX-FL403EX** 360 mm 357 mm 218 mm kb. 7,4 kg

*várható beérkezés 2006. november

Multifunkciós lézer készülék

KX-FLM653EX



KX-FLM653EX

■ Panasonic Multi-Function Station PC program

PC nyomtató 600 x 600 dpi, 14 lap / perc

Szkenner - max 9600 x 9600 dpi*

PC-fax funkció (faxok küldése/fogadása PC-n keresztül)

- 33,6 kbps modem sebesség
(4 másodperc / oldal átviteli sebesség)
- USB 2.0 interface
- Kézbeszélő alaptartozék
- Üzenetrögzítő illetve párhuzamos telefon csatlakoztatásának lehetősége
- ECM hibajavító üzem
- Választható magyar vagy angol nyelvű LCD-üzenetek és sűgó funkció
- Monitor kihangosítás
- Hívófél azonosítás
(lista az utolsó 30 hívás adatairól)
- Fax memória 2 Mbyte (vétél kb. 170 oldal / adás kb. 120 oldal)
- Időzített adás
- Másolás 99 példányig
(nagyítás max.: 200%/ kicsinyítés max.: 50%/rendezés)
- Másolási / nyomtatási sebesség 14 lap / perc
- Automatikus lapadagoló 20 oldal
- Vételi papír kapacitás kb. 250 lap
- 300 név és hívószám tárolása a telefonkönyvben
- 22 állomásos egygombos tárcsázás
- Felhasználóbarát vétel
- Csendesfax funkció
- Körfax max. 3 x 20 állomásra
- Induló készlet kb. 800 oldal kinyomtatására
- Fogyóeszközök:
Festékkazetta: KX-FA83E (kb. 2500 oldalra)
Dob egység: KX-FA84E
(kb. 10.000 oldalanként javasolt a cseréje)
- Méretek: szélesség mélység magasság tömeg
 430 mm 480 mm 370 mm kb. 9,4 kg

Az alapsomagban található PC meghajtó program a Windows 98/ME/2000/XP operációs rendszereket támogatja.* szoftveresen feljavított felbontás

Síkágyas multifunkciós lézer készülékek

KX-FLB803EX¹

KX-FLB813EX¹



KX-FLB803EX



KX-FLB813EX

■ Panasonic Multi-Function Station PC program

PC nyomtató 600 x 600 dpi, 18 lap / perc

Szkenner - max 9600 x 9600 dpi*

PC-fax funkció (faxok küldése/fogadása PC-n keresztül)

■ 2 tálcás dokumentum szeparátor (KX-FLB813EX-nél)

■ 33,6 kbps modem sebesség (4 mp/old. átviteli sebesség)

■ USB 2.0 interface

■ Üzenetrögzítő illetve párhuzamos telefon csatlakoztatásának lehetősége

■ ECM hibajavító üzem

■ Monitor kihangosítás

■ Hívófél azonosítás (lista az utolsó 30 hívás adatairól)

■ Választható magyar vagy angol nyelvű LCD-üzenetek és sűgó funkció

■ Fax memória 4 Mbyte (630 oldal)

■ Időzített adás

■ Másolás 99 példányig

(nagyítás max.: 200%/ kicsinyítés max.: 50%/rendezés)

■ Másolási / nyomtatási sebesség 18 lap / perc

■ Automatikus lapadagoló 40 oldal

■ Vételi papír kapacitás kb. 250 lap

■ 100 név és hívószám tárolása a telefonkönyvben

■ 14 állomásos egygombos tárcsázás

■ Felhasználóbarát vétel

■ Csendesfax funkció

■ Kettős hozzáférés

■ Körfax max. 3 x 20 állomásra

■ Induló készlet kb. 800 oldal kinyomtatására

■ Fogyóeszközök:

Festékkazetta: KX-FA85E (kb. 5000 oldalra)

Dob egység: KX-FA86E (kb. 10.000 oldalanként javasolt a cseréje)

■ Méretek: szélesség mélység magasság tömeg
 440 mm 445 mm 318 mm kb. 14,3 kg

Az alapsomagban található PC meghajtó program a Windows 98/ME/2000/XP operációs rendszereket támogatja. * szoftveresen feljavított felbontás

¹várható beérkezés 2006. július

Síkágyas multifunkciós lézer készülék

KX-FLB853EX



KX-FLB853EX

■ Panasonic Multi-Function Station PC program

PC nyomtató 600 x 600 dpi, 18 lap / perc

Szkenner - max 9600 x 9600 dpi*

PC-fax funkció (faxok küldése/fogadása PC-n keresztül)

■ 3 tálcás szorter:

- laprendezés

- fax, másolat, nyomat különválasztás

- postafiók nyomtatás

■ 33,6 kbps modem sebesség (4 mp/old. átviteli sebesség)

■ USB 2.0 interface

■ Opció: LAN (hálózati) interface (KX-FA102E)

■ Üzenetrögzítő illetve párhuzamos telefon csatlakoztatásának lehetősége

■ ECM hibajavító üzem

■ Monitor kihangosítás

■ Hívófél azonosítás (lista az utolsó 30 hívás adatairól)

■ Választható magyar vagy angol nyelvű LCD-üzenetek és sűgő funkció

■ Fax memória 4 Mbyte (630 oldal)

■ Időzített adás

■ Másolás 99 példányig

(nagyítás max.: 200%/ kicsinyítés max.: 50%/rendezés)

■ Másolási / nyomtatási sebesség 18 lap / perc

■ Automatikus lapadagoló 50 oldal

■ Vételi papír kapacitás kb. 250 lap

■ 300 név és hívószám tárolása a telefonkönyvben

■ 18 állomásos egygombos tárcsázás

■ Felhasználóbarát vétel

■ Csendesfax funkció

■ Körfax max. 3 x 20 állomásra

■ Opció: 500 lapos papírtálca (KX-FA101E)

■ Induló készlet kb. 800 oldal kinyomtatására

■ Fogyóeszközök:

Festékkazetta: KX-FA85E (kb. 5000 oldalra)

Dob egység: KX-FA86E (kb. 10.000 oldalanként javasolt a cseréje)

■ Méretek: szélesség mélység magasság tömeg
773 mm 440 mm 312 mm kb. 18 kg

Multifunkciós lézer készülék

UF-4100-YH



UF-4100-YH

■ Panasonic dokumentum-kezelő rendszer*:

- + Twain szkennelő meghajtó program 400 x 400 dpi felbontás
- + GDI nyomtató meghajtó program 600 x 600 dpi felbontás
nyomtatási sebesség 5 lap/ perc
- + PC fax funkciók
- 3 másodperces átvitel (szuper G3, 33,6 kbps modem)
- Lapmemória 240 oldal (4 MB)
- Üzenetrögzítő interfész
- 3 színű LCD-háttérvilágítás a fax állapotának jelzésére
- 150 lapos papírtartó
- 18 db közvetlen memória / 82 db rövidített hívószám
- Automatikus lapadagoló (20 oldal)
- Kettős hozzáférés
- Automatikus újrabadás memóriából
- Körözvényadás (max.107 állomásra)
- Időzített adás/polling
- ITU-T alácímzéses adás
- Szelektív vétel
- Automatikus fax fedőlap küldés
- Automatikus/fix kicsinyítés nyomtatáskor
- Panasonic szuper simítás (nyomtatáskor szélek lekerekítése)
- Adásellenőrző bélyegzés
- Kommunikációs napló az irat képével, tranzakciós napló
- Fax lezáró kód
- 99 példányos másolási lehetőség szortírozással
- Energiatakarékos üzemmód (0,8 Wh alvás üzemben)
- Lapmemória tartalmának megőrzése (flash memória)
- Check & Call és Remote Diagnostic System (távdiagnosztika) funkció (szervezet részére)
- Opcionális kézibeszélő: UE-403117-YC
- Fogyóeszközök:
 - Festékkazetta: UG-3221 (kapacitás kb. 6.000 oldal)
 - Festékkazetta: UG-3222 (kapacitás kb. 3.000 oldal)
 - Dob egység: UG-3220 (ajánlott cseréje 20.000 oldalanként)
- Méretek: szélesség mélység magasság tömeg
 370 mm 474 mm 250 mm kb. 9 kg

*szkennelés csak fekete-fehér színben.

Multifunkciós lézer készülék

UF-6100-YH



UF-6100-YH

■ Panasonic dokumentum-kezelő rendszer*:

- + Twain szkennelő meghajtó program 400 x 400 dpi felbontás
- + GDI nyomtató meghajtó program 600 x 600 dpi felbontás
nyomtatási sebesség 6 lap/ perc
- + PC fax funkciók

- 3 másodperces átvitel (szuper G3, 33,6 kbps modem)
- Lapmemória 480 oldal
- Tárcsázás azonnali megkezdése az első oldal eltárolása után (többoldalas dokumentum esetén)
- Üzenetrögzítő interfész
- 250 lapos papírtartó (bővíthető max. 500 lapig)
- 32 db közvetlen memória / 100 db rövidített hívószám
- Kettős hozzáférés
- Automatikus újraadás memóriából
- Körözvényadás (max.144 állomásra)
- Fax átirányítás
- Automatikus lapadagoló (30 oldal)
- Időzített adás/polling (max.10 db)
- Titkos postaláda (max.10 db)
- ITU-T alácímzéses adás
- Szelektív vétel
- Automatikus/fix kicsinyítés nyomtatáskor
- Panasonic szuper simítás (nyomtatási élek kerekítése)
- Adásellenőrző bélyegzés
- Kommunikációs napló az irat képével
- Fax lezáró kód
- 99 példányos másolási lehetőség, szortírozással
- Energiatakarékos üzemmód (2,4 Wh alvás üzemben)
- Lapmemória tartalmának megőrzése (flash memória)
- Check & Call funkció és távdiagnosztika (szervizek részére)
- Opcionális kézibeszélő: UE-403176-YC
- Fogyóeszközök:

Toner cartridge UG-3350-AU (7.500 oldalra)

- Méretek: szélesség mélység magasság tömeg
370 mm 474 mm 250 mm kb. 9 kg

*szkennelés csak fekete-fehér színben.

Főbb jellemzők áttekintése									
Termék	Technológia	Modemsebesség	Multifunkciós tulajdonság (PC fax, nyomtató, szkennel)	Beépített üzenetrögzítő	Kihangosítás	Hívófel-azonosítás	DECT-kézbeszélő	Magyar nyelvű menürendszer	Lapmemória ¹
KX-FT906/908HG-B KX-FT936/938HG-B	hőpápiros	9,6 kbps		X	digitális kétirányú	X		X	kb. 20 oldal
KX-FC962HG-T	hőpápiros	9,6 kbps		X	digitális kétirányú	X	X (+beép. vezetékes kézbeszélő)	X	kb. 20 oldal
KX-FP343HG KX-FP207HG-S	termáltranszfer	9,6 kbps			monitor	X		X	kb. 25-28 oldal
KX-FP363HG KX-FP218HG-S	termáltranszfer	14,4 kbps		X	digitális kétirányú	X		X	kb. 25-28 oldal
KX-FC238HG-T KX-FC228HG-T	termáltranszfer	14,4 kbps 9,6 kbps		X	digitális kétirányú	X	X	X	kb. 25-28 oldal
KX-FL613/403EX	lézer	14,4 kbps			monitor	X		X	kb. 120-170 oldal
KX-FLM653EX	lézer	33,6 kbps	X 14 lap/perc		monitor	X		X	kb. 120-170 oldal
KX-FLB803/813	lézer	33,6 kbps	X 18 lap/perc		monitor	X		X	kb. 630 oldal
KX-FLB853EX	lézer	33,6 kbps	X 18 lap/perc		monitor	X		X	kb. 630 oldal
UF-4100/6100-YH	lézer	33,6 kbps	X 5/6 lap/perc		monitor			X	kb. 240/480 oldal

¹ A kapacitás függ az oldalak lefedettségétől, valamint a felbontástól.

Panasonic
ideas for life

Kérjük vegye figyelembe, hogy a Panasonic Magyarország Kft. a katalógusban szereplő adatok, információk, képek pontosságáért és alkalmasságáért nem vállal felelősséget.